



柴油动力混凝土泵

1. 柴油机采用潍柴-道依茨柴油机，扭矩储备大，可靠性高
2. 先进的S管阀系统，密封性能好，结构可靠，易损件更换方便
3. 采用原装进口或中国知名品牌恒功率变量柱塞泵
4. 液压系统采用进口原装阀，工作可靠性大大提高
5. 具有高低压切换功能，充分发挥混凝土泵的效能
6. 电器元件采用施耐德电器元件，工作灵敏可靠，工作寿命长
7. 主油缸密封采用进口密封件，密封性能好，工作寿命长
8. 采用意大利玛努利高压胶管，耐高压，无渗漏
9. 采用CEJN耐震压力表，耐冲击，灵敏度高，工作寿命长
10. 眼镜板采用硬质合金，耐磨耐冲击，使用寿命长

项目内容		单位	HBT50-10-93SR	HBT60-16-145SR	HBT80-16-160SR	HBT80-18-185SR	HBT100-18-195SR	HBT120-20-320SR
整 机 性 能	最大理论混凝土输送量	m ³ /h	53/33	74/44	95/61	85/60	105/74	118/75
	混凝土输送压力	MPa	6/10	16/9	16/9	12/18	12/18	20.5/12.5
	分配阀型式		S管	S管	S管	S管	S管	S管
	混凝土缸规格×行程	mm	180×1450	200×1800	200×1800	200×1800	200×1800	200×2100
	料斗容积×上料高度	L×mm	600×1340	700×1400	700×1400	700×1400	700×1400	700×1400
	出料口直径	mm	Φ150	Φ150	Φ150	Φ150	Φ150	Φ150
柴 油 机	额定功率	KW	93	145	160	185	195	160X2
	额定转速	r/min	2000	2000	2200	2200	2300	2200
其 它 参 数	允许最大骨料粒径	mm	卵石:50 碎石:40	卵石:50 碎石:40	卵石:50 碎石:40	卵石:50 碎石:40	卵石:50 碎石:40	卵石:50 碎石:40
	混凝土输送管内径	mm	Φ125/Φ150	Φ125/Φ150	Φ125/Φ150	Φ125/Φ150	Φ125/Φ150	Φ125/Φ150
	外形尺寸：长×宽×高	mm	5583×2000×2100	6633×2000×2187	6600×2080×2300	6633×2000×2187	6633×2000×2187	6990×2660×2500
	总质量	kg	5000	6000	6500	6000	6500	10000

地址：山东省烟台市莱山工业园
 电话：15063106677 13606318293
 邮件：pilingmachine@qq.com
 网站：http://www.sdcfg.com